

# CASTONE

száraz műkő keverék

## TERMÉKJELLEMZŐ:

Természetes kövek felhasználásával készült, gyárilag előkevert cementkötésű anyag, melyet a felhasználás helyszínén vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A CaStone alkalmas különböző járható és nem járható betonfelületek dekoratív bevonataként, lépcsők, járdák kialakítására, sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek elkészítésére. Feldolgozhatjuk betonfelületekhez kapcsolódva kontakt formában, vagy önálló, öntött elemként.

## TERMÉKELŐNYÖK:

- fehér és szürke alapszínekben
- mindig azonos minőség és színárnyalat
- könnyen kezelhető 25 kg-os kiszerelésben
- dekoratív, színezhető, csiszolható
- csökkentett vízfelvételű és fokozottan ellenáll a környezeti hatásoknak
- kül- és beltérben alkalmazható

A rendszer része  
a CaStone Top felületi  
tömítő anyag!



## SZÍNVÁLASZTÉK:

Fehér:



Szürke:



## MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>30 N/mm <sup>2</sup>
hajlítószilárdság:	>5 N/mm <sup>2</sup>
rétegvastagság:	25-50 mm
anyagszükséglet:	kb. 20 kg/m <sup>2</sup> 1 cm-es rétegvastagság esetén
max. szemcseméret:	4 mm

További részletek:

<http://www.lb-knauf.hu/castone>



[www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) • [www.epitomegoldasok.hu](http://www.epitomegoldasok.hu)

e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu)

LASSLSBERGER - KNAUF  
vevőszolgálat

# LASSLSBERGER - KNAUF

## Építő megoldások

## CASTONE

### Az alkotás szabadsága

Helyszíni műkő felületek, elemek készítésére és javítására

Sorozatban készült termékeknél mindig azonos összetétel és megjelenés

**FLOOR**  
system

[www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) • [www.epitomegoldasok.hu](http://www.epitomegoldasok.hu)

## 1. Műkö párkány készítés lépései

párkány előkészítése



előkészítés, CaStone bekeverése



bedolgozás a kész zsaluzatba



tömörítés



## 2. Műkö párkány készítés lépései

kizsaluzás



felkészülés a csiszolásra  
(védőeszközök!)



durva csiszolás



felület előkészítése a tömítésre



## 3. Műkö párkány készítés lépései

felület áthúzása CaStone Top tömítőanyaggal



finom csiszolás



kész felület



párkány elhelyezés



Bővebb információ illetve oktató video megtalálható a <http://www.lb-knauf.hu/castone> oldalon, illetve a termék műszaki adatlapján!